

# Power Distribution

## 5/8/15 SSO

---

Enkel och kostnadseffektiv installation av SSO:er

---

- Anslut upp till 15 SSO:er
- Varje SSO säkras av och har gruppbytare mot likspänningensnätet
- Enkelt att installera
- Framtidssäker design möjliggör enkel expansion



Bilden är en konceptbild som liknar Power Distribution.

### Enkel anslutning upp till 15 SSO:er

Vår Power Distribution erbjuder enkel och kostnadseffektiv installation av EnergyHub-systemet och dess Solar String Optimizer(s) (SSO:er). Installation nära SSO:er möjliggör större utnyttjande av likspänningensnätet, 760VDC, vilket inte bara innebär mindre kabel i antal och storlek utan också större avstånd mellan PV-systemet och växelriktaren som öppnar för flexibilitet och större system med en enda växelriktare. Lådan har individuella säkringar för varje SSO och en brytare mot likspänningensnätet.

# Power Distribution

## 5/8/15 SSO

**ferroamp**

	<b>Power Distribution [5, 8, 15]</b>		
<b>Modell</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>15</b>
Märkström DC	63 A	126 A	189 A
Märkspänning DC	1000 VDC	1000 VDC	1000 VDC
<b>Ingångar</b>			
Genomföringar	6 x M20	8 x M20	16 x M20
PE	5 x <4mm <sup>2</sup>	8 x <4mm <sup>2</sup>	15 x <4mm <sup>2</sup>
L+	5 x 1.5-10mm <sup>2</sup>	8 x 1.5-10mm <sup>2</sup>	15 x 1.5-10mm <sup>2</sup>
L-	5 x 1.5-10mm <sup>2</sup>	8 x 1.5-10mm <sup>2</sup>	15 x 1.5-10mm <sup>2</sup>
<b>Utgångar</b>			
Genomföringar	1 x M20 1 x M32	1 x M25 1 x M32	1 x M25 1 x M32 1 x M40
PE	1 x <25mm <sup>2</sup>	1 x <25mm <sup>2</sup>	1 x <25mm <sup>2</sup>
L+	1 x 1.5-16mm <sup>2</sup>	1 x 10-50mm <sup>2</sup>	1 x 35-120 mm <sup>2</sup>
L-	1 x 1.5-16mm <sup>2</sup>	1 x 10-50mm <sup>2</sup>	1 x 35-120 mm <sup>2</sup>
<b>Fysikaliska egenskaper</b>			
Dimensioner H x W x D (mm)	250x430x150	400x380x150	750x580x150
Vikt (kg)	8	13	23
Material	Kallvalsat stål (låda och dörr) Galvaniserat stål (monteringsplatta)		
Färg	Grå (RAL 7032)		
Finish	Värmehärdande pulverbekläggning, korrugerad finish		
<b>Installation</b>			
Omgivningstemperatur	-25°C to 45°C		
Förseglingsgrad	IP 65		
<b>System design</b>			
Antal SSO Single 8kW	1-5	1-8	1-15
<b>Compliance</b>			
LVD	EN 61439-1 & EN 61439-2		
Grad av skydd mot yttre mekanisk påverkan	IK10		

